

## Istruzioni per la ricarica di cartucce CANON

**BC-05** (Colore)  
**BC-06** (cartuccia foto)  
**BCI-10** (Nero)  
**BCI-11** (Nero + Colore)  
**BCI-15** (Nero + Colore)



Cartuccia BC-05

- Prestare attenzione alla corretta posizione di ogni colore

>>



Cartucce BCI-10 / BCI-11 / BCI-15

### Cartucce BC-05 \* BC-06

- avvitare e poi estrarre i 3 tappi di protezione con un piccolo punteruolo (solo cartucce BC-05 e BC-06)

- iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (circa 5 ml per colore)

>>



### Cartucce BCI-10 \* BCI-11 \* BCI-15

- iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica inserendo l'ago nella spugna della cartuccia (da 2 a 5 ml in base al modello di cartuccia)

>>



- Pulire l'area di lavoro e re-inserire i tappi precedentemente estratti, se necessario sigillare ulteriormente con dello scotch (solo cartucce BC-05 e BC-06)

- Posizionare la cartuccia su una superficie piana (preferibilmente su una bustina di plastica) ed attendere almeno 30 minuti prima di utilizzarla nuovamente

- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita oppure aspirare dal/dai fori superiore l'inchiostro in eccesso)

- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia