

Istruzioni per la ricarica di cartucce Brother serie LC-980 e LC-1100

LC-980 Nero **LC980BK** (capacità originale - 7 ml)
LC-980 Ciano **LC980C** (capacità originale - 6 ml)
LC-980 Magenta **LC980M** (capacità originale - 6 ml)
LC-980 Giallo **LC970Y** (capacità originale - 6 ml)

LC-1100 Nero **LC1100BK** (capacità originale - 9 ml)
LC-1100 Ciano **LC1100C** (capacità originale - 7 ml)
LC-1100 Magenta **LC1100M** (capacità originale - 7 ml)
LC-1100 Giallo **LC1100Y** (capacità originale - 7 ml)

- Facendo leva, con un piccolo cacciavite, sulla parte superiore disassemblare la cartuccia in due parti.



- Incidere tutto il perimetro della cartuccia con un taglierino per semplificarne l'apertura.


- La cartuccia è composta da 2 "gusci" distinti che proteggono la vera e propria struttura all'interno composta da un'anima di plastica e due lati di chiusura in pellicola/plastica trasparente.



- Iniettare l'inchiostro nella cartuccia (circa 10ml) forando direttamente la piccola pellicola in plastica trasparente.

Raccomandiamo di effettuare il foro per la ricarica nella parte superiore della cartuccia in maniera tale da poter iniettare il maggior volume possibile d'inchiostro.

- Pulire l'area di ricarica, chiudere il foro praticato con del nastro adesivo e riassemblare la cartuccia.



Metodo di Ricarica "alternativo"

- E' possibile forare e ricaricare la cartuccia senza disassemblarla ma, in questo modo, non si vedrebbero eventuali danni causati alla pellicola trasparente contenuta nella cartuccia (vedi spiegazione sopra) da un'errata foratura e la quantità iniettata d'inchiostro non sarebbe controllabile "ad occhio".

- Forare la cartuccia come indicato a lato (è possibile utilizzare un qualsiasi attrezzo atto a praticare un foro di circa 2 mm di diametro).

- Iniettare l'inchiostro nella cartuccia (circa 10ml) facendo sempre attenzione alle eventuali



fuoriuscite (se si inietta troppo inchiostro o si danneggia la plastica interna...).

- Pulire l'area di ricarica, chiudere il foro praticato con della colla a caldo o lasciarlo aperto prestando però attenzione che la cartuccia non venga mai capovolta (pena la fuoriuscita d'inchiostro dal foro praticato).

- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita).

- Se la cartuccia non dovesse smettere di sgocciolare assicurarsi di aver sigillato perfettamente il foro praticato per la ricarica.

- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia.